

Confiabilidad y robustez en un tamaño compacto

## Impresora de impacto LX-350



### CARACTERÍSTICAS GENERALES

De la familia de impresoras matriciales más vendidas en el mundo llega la nueva LX-350. Con la misma tecnología, confiabilidad y calidad de sus antecesoras, pero con una presentación más compacta y robusta.

Con tecnología de 9 pines, la LX-350 alcanza velocidades de impresión de hasta 390 cps. Su conectividad USB y Paralela y un nuevo diseño más compacto (362 mm x 275 mm x 154 mm) la hacen una impresora muy práctica en el mercado e ideal para cualquier tipo de área de trabajo.

La LX-350 ofrece una confiabilidad asegurada de 10,000 horas de uso, un bajo costo de mantenimiento y ahora una nueva cinta con mayor rendimiento de hasta 4 millones de caracteres. La nueva LX-350 es la impresora ideal para negocios que buscan desempeño con ahorro.

Todos estos Beneficios más la garantía y soporte de Epson, hacen que esta impresora se convierta en la solución ideal para los negocios.

### BENEFICIOS PRINCIPALES

#### Mejor Confiabilidad y Bajos Costos de Operación y Mantenimiento

- Volumen total de impresión de 20 millones de líneas
- Duración del cabezal de impresión de 400 millones de golpes
- El mejor TCO en el mercado gracias a la confiabilidad, robustez y bajos costos de impresión

#### Imprime gran variedad de documentos a alta velocidad

- 390 cps en 12 cpi modo borrador alta velocidad

#### Nueva cinta original con mayor rendimiento

- Rendimiento de 4 millones de caracteres y compatible con la LX-300+II y LX-300+

#### Capacidad de impresión de formas de 5 partes (1 original + 4 copias)

- Maneja con facilidad formularios de partes múltiples como formas de envío/embarque, impresión de cheques, facturas y recibos entre otros.

#### Conectividad accesible

- Fácil de adaptar con interfaces serial, paralela y USB de alta velocidad

#### Servicio y soporte

- Respaldada con un año de garantía por el soporte técnico Epson
- Amplia cobertura geográfica de Centros de Servicio Autorizado Epson



**WORLD LEADER**  
**IMPACT DOT MATRIX PRINTER**  
SINCE 1996\*

## Especificaciones de la impresora LX-350

### Método de impresión

Matriz de puntos de impacto en serie, 9 agujas

### Dirección de impresión

Bidireccional con búsqueda lógica para texto y gráficos

### Velocidad de impresión

|                                       |                                                                                                                                                                                 |                  |                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Borrador de alta velocidad            | 347 cps (10 cpi)                                                                                                                                                                | 357 cps (12 cpi) | 390 cps (15 cpi) |
| Borrador de alta velocidad condensado | 383 cps (17 cpi)                                                                                                                                                                | 298 cps (20 cpi) |                  |
| Borrador                              | 260 cps (10 cpi)                                                                                                                                                                | 312 cps (12 cpi) | 223 cps (15 cpi) |
| Borrador condensado                   | 222 cps (17 cpi)                                                                                                                                                                | 260 cps (20 cpi) |                  |
| Borrador con énfasis                  | 130 cps (10 cpi)                                                                                                                                                                |                  |                  |
| NLQ                                   | 65 cps (10 cpi)                                                                                                                                                                 | 78 cps (12 cpi)  | 55 cps (15 cpi)  |
|                                       | 47 cps (17 cpi)                                                                                                                                                                 | 56 cps (20 cpi)  |                  |
| Juego de caracteres                   | Versión estándar (13 juegos de caracteres) Juego Italic, Versión NLSP(43 juegos de caracteres) Italic table, PC437 (US estándar Europa), PC850 (Multilingue), PC860 (Portugués) |                  |                  |
| Fuentes residentes (cpp)              | EPSON Draft : 10, 12, 15 cpi<br>EPSON Roman : 10, 12, 15 cpi, Proporcional<br>EPSON Sans Serif : 10, 12, 15 cpi, Proporcional<br>EPSON OCR-B : 10 cpi *                         |                  |                  |
| Fuentes para códigos de barras        | EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 ,UPC-A ,UPC-E , Code 39 ,Code 128 ,POSTNET                                                                                                    |                  |                  |

### Columnas Imprimibles

80 cpl (10 cpi) 96 cpl (12 cpi) 120 cpl (15 cpi) 137 cpl (17 cpi) 160 cpl (20 cpi)

### Acceso del papel

Inserción manual Entrada trasera, salida superior  
Tractor de empuje Entrada trasera, salida superior

### Tamaño del papel

#### Hojas sueltas

Ancho 100 ~ 257 mm (3.9 ~ 10.1")  
Longitud 100 ~ 364 mm (3.9 ~ 14.3")  
Espesor 0.065 ~ 0.14 mm (0.0025 ~ 0.0055")

#### Formas múltiples

Ancho 100 ~ 257 mm (3.9 ~ 10.1")  
Longitud 100 ~ 364 mm (3.9 ~ 14.3")  
Espesor 0.12 ~ 0.39 mm (0.0047 ~ 0.015") (Total)

#### Sobres (No.6)

Ancho 165 mm (6.5")  
Longitud 92 mm (3.6")  
Espesor 0.16 ~ 0.52 mm (0.0063 ~ 0.0205") (Total)

#### Sobres (No.10)

Ancho 241 mm (9.5")  
Longitud 105 mm (4.1")  
Espesor 0.16 ~ 0.52 mm (0.0063 ~ 0.0205") (Total)

#### Formas continuas

Ancho 101.6 ~ 254.0 mm (4.0 ~ 10.0")  
Longitud (por hoja) 101.6 ~ 558.8 mm (4.0 ~ 22.0")  
Espesor 0.065 ~ 0.39 mm (0.0025 ~ 0.015") (Total)

### Papel en rollo

Ancho 216 mm (8.5")  
Espesor 0.07 ~ 0.09 mm (0.0028 ~ 0.0035")

### Métodos de alimentación de papel

Estándar Por fricción, Tractor de empuje  
Opcional Soporte para rollo de papel  
Copias 1 original + 4 copias  
Formato Espacio entre líneas de 4.23 mm (1/6") o programable en incrementos de 0.118 mm (1/216")

### Buffer de entrada

128KB

### Interfaces

Interfaces Bidireccional paralelo (IEEE-1284)  
USB de alta velocidad(ver 2.0) Serial

### Tipo de cinta de impresión

Estándar Negro  
Duración de cinta de impresión 4.0 millones de caracteres  
(Draft 10 cpi, 14 dots/character)

cpi : caracteres por 25.4 mm (caracteres por pulgada)

### Nivel de ruido

Aprox. 53 dB(A) (ISO 7779 pattern)

### Confiabilidad

Volumen total de impresión (MVBF) 20 millones de líneas  
(con excepción de cabezal de impresión)  
MTBF 10000 POH @ 25% de la carga  
Duración del cabezal de impresión 400 millones de golpes/cable  
POH : Power On Hours

### Control Panel

4 switches and 5 LEDs

### Condiciones de Operación

Temperatura 5 ~ 35°C  
Humedad 10 ~ 80 % RH

### Requisitos eléctricos

Voltaje AC 120 V / AC 220 - 240 V  
Frecuencia 50 Hz / 60 Hz  
Consumo de poder 27 W (ISO/IEC 10561 Letter pattern)  
0.2W en modo auto off (120V) /  
0.3W en modo auto off (230V)  
Cumple con normas Energy Star

### Dimensiones

Ancho 362 mm ( 348 mm sin manija)  
Profundidad 275 mm  
Altura 154 mm  
Peso 4.1 kg

### Compatibilidad

OS Microsoft® Windows® 2000 / XP / 7 - 8  
Microsoft® Windows Vista®  
EPSON Status Monitor 3 Microsoft® Windows® 2000 / XP / 7 - 8  
Microsoft® Windows Vista®  
EPSON Printer Setting Microsoft® Windows® 2000 / XP / 7 - 8  
Microsoft® Windows Vista®

### Opciones

Impresora de impacto LX-350 - 120V C11CC24001  
Impresora de impacto LX-350 - 220V C11CC24011  
Cinta (Negra) S015631(LX-350)  
Soporte para rollo de papel C12C811141



### ¡Nueva Cinta Original con mayor rendimiento!

- Rendimiento de 4 millones de caracteres
- Compatible con los modelos LX-300+II y LX-300+
- Cintas originales Epson protegen y dan mayor rendimiento a la impresora

cps : caracteres por segundo  
cpl : caracteres por 25.4 mm (caracteres por pulgada), cpi : caracteres por línea  
\* Drivers de software adicionales disponibles en tu sistema operativo Windows, o en [www.latin.epson.com](http://www.latin.epson.com).

### En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

|                                            |                                     |                                        |                                        |                                                |                                    |                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Epson Argentina S.R.L.<br>(5411) 5167 0300 | Epson Chile, S.A.<br>(562) 484 3400 | Epson Colombia LTDA.<br>(571) 523 5000 | Epson Centroamérica<br>(506) 2588 7800 | Epson México, S.A. de C.V.<br>(5255) 1323 2000 | Epson Perú, S.A.<br>(511) 418 0200 | Epson Venezuela, S.R.L.<br>(58) 0212 240 11 11<br>RIF: J-00192669-0 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

Estas especificaciones y términos están sujetos a cambio sin previo aviso. Epson es una marca registrada y Epson Exceed Your Vision es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Los demás nombres de productos y marcas son propiedad de sus respectivas empresas. Epson niega todo y cualquier derecho sobre estas marcas. © 2013 Epson America, Inc. CPD-LS100765 5/13

[www.latin.epson.com](http://www.latin.epson.com)